


### Produktbeschreibung

2,5 mm starke Rippenpappe mit **feuchtigkeitsregulierender Imprägnierung**, die im Unterschied zu reiner Wellpappe sowohl **brandschutztechnisch als auch schimmelpilztechnisch** als Bauprodukt ausgerüstet ist. Die Rippen sind vollgegossen, d.h. sie sind auch unter Druck formstabil und erhalten so ihre Funktion selbst bei hohen Gewichtbelastungen im Fußboden. Aus 100% Altpapier.



MEHARIPP feuchtigkeitsregulierende, stabile Rippenpappe

### Anwendungsgebiet

als **Abdeckung auf MEHA-Schüttungen**: die Rippen auf der Schüttung stabilisieren das Granulat, so dass Sie z.B. bei der Verlegung die Dämmschicht problemlos belaufen können

Als **Parkettunterlagsbahn**: die punktförmige Auflage der druckelastischen vollen Rippen bringt optimale Schalldämmwerte

Als **Trennlage unter Gussasphalt**: verbessert den Trittschallschutz durch die druckelastischen Rippen.

### Vorteile

- formstabil**
- 100% Altpapier
- stabilisiert das Granulat**
- als Parkettunterlagsbahn **gute Schalldämmwerte**
- auch für **Fußbodenheizung geeignet**

Technische Daten	MEHARIPP	EINHEIT/NORM
Wärmedurchlasswiderstand	0,06	m <sup>2</sup> K/W
Druckfestigkeit	20	t/m <sup>2</sup>
Verbesserungsmaß	12	dB/ DIN 4109
Dicke	2,5	mm
Lieferformen	100 30	m <sup>2</sup> /Rolle m <sup>2</sup> /Rolle
Gewicht	25	kg